

Серия CDCK PMU 2

Характеристики	Единица Измерения	CDCK 3150 PMU 2	CDCK 4000 PMU 2	CDCK 5000 PMU 2	CDCK 6300 PMU 2		CDCK 8000 PMU 2
Усилие Прессования	тонн	315	400	500	630	630	800
Номинальная высота под штамповку	мм	6	8	8	6	10	10
Наибольшее расстояние между столом и ползуном	мм	600	850	860	550	700	700
Ход ползуна	мм	160	250	250	80	250	250
Количество ходов	ход/мин	30-50	30-50	30-50	60-80	30-50	30-50
Регулировка ползуна	мм	150	150	150	140	200	200
Размер стола	мм	1800x1200	1800x1200	1800x1200	1600x1200	2500x1400	2500x1400
Количество шатунов	штук	2	2	2	2	2	2
Высота плиты от пола (~)	мм	900	1020	1029	980	1040	11000
Масса пресса (~)	кг	35000	40500	43500	58000	62000	110000
Высота пресса (~)	мм	5750	5850	5650	6150	7500	8000
Глубина пресса (~)	мм	2300	2400	2190	4500	5500	5700

Ширина прессы (~)	мм	3300	3480	4210	2900	3100	3300
Мощность двигателя	кВт	45	55	55	55	75	75
Регулирование Системы Хода	-	Нерегулируемая					
Система Защиты от перегрузки	-	Гидравлика					
Централизованная система смазки	-	Автоматическая Моторизированная смазка (рециркулирующая)					
Тормозная система сцепления	-	Пневматика					
Система Безопасности Штампа	-	Фотозащита					
Антивибрационные прокладки	-	Стандарт					
Система Контроля скорости	-	Стандарт					
Дополнительная плита	-	Опция					